

LG Maestro luft/luft varmepumpe

N09SQ / N12SQ



BauerEnergi

- Tilpasset norsk klima
- Høy COP
- Lavt lydnivå
- NEO Plasma, Triple filter
- Jet Cool™



ENERGIKLASSE



LYDNIVÅ (innedel)

23 db

FUNKSJONER



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

MODELL INNE	N09SQ	N12SQ
MODELL UTE	S09SQU	S12SQU
Oppvarming		
Varmekapasitet W	890-5000	890-6000
Virkningsgrad COP	4,6	4,2
Forbruk W	700	955
Kjøling		
Kjølekapasitet W	890-3700	890-4040
Virkningsgrad EER	4,6	4,0
Forbruk W	545	875
Lydnivå (dB)		
Lyd inne min/max	23/36	23/38
Lyd ute max	45	45

MODELL INNE	N09SQ	N12SQ
MODELL UTE	S09SQU	S12SQU
Sirkulasjon		
Avfukking l/time	1,1	1,3
Luftsirkulasjon varme m ³ /min	11	12
Dimensjoner		
Dimensjon H/B/D inne mm	285/895/195	285/895/195
Dimensjon H/B/D ute mm	545/770/288	545/770/288
Dimensjon rør væske	1/4"	1/4"
Dimensjon rør gass	3/8"	3/8"
Rørlengde min/max m	3/12,5(20*)	3/12,5 (20*)

* Maks lengde ved påfylling av ekstra gass

Autorisert forhandler

Ring gratis til vår
forhandlertelefon:

02555