

Panasonic luft/luft varmepumpe

E9HKEA / E12HKEA



BauerEnergi

Tilpasset norsk klima • Egnet for kjøling av datamaskin-/serverrom
Ekstra høy kjølekapasitet • Ionisering • Super Allergu-buster filter



COP 4,26
(E9HKEA)



ENERGIKLASSE



LYDNIVÅ (innedel)

27dB

LUFTKVALITETER



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

MODELL INNE	CS-E9HKEA	CS-E12HKEA	MODELL INNE	CS-E9HKEA	CS-E12HKEA
MODELL UTE	CU-E9HKEA	CU-E12HKEA	MODELL UTE	CU-E9HKEA	CU-E12HKEA
Oppvarming			Sirkulasjon		
Varmekapasitet W	600-5400	600-6600	Avfukting l/time	1,6	2
Virkningsgrad COP	4,26	3,81	Luftsirkulasjon varme m ³ /min	10,5	11,2
Forbruk W	115-1360	115-1850	Dimensjoner		
Kjøling			Dimensjon H/B/D inne mm	280/799/183	298/870/199
Kjølekapasitet W	600-3000	600-4000	Dimensjon H/B/D ute mm	540/780/289	540/780/289
Virkningsgrad EER	4,41	3,8	Dimensjon rør væske	1/4"	1/4"
Forbruk W	120-750	120-1180	Dimensjon rør gass	3/8"	1/2"
Lydnivå (dB)			Rørlengde min/max m	3/7,5 (15*)	3/7,5 (15*)
Lyd inne min/max (varme)	27/40	33/42	* Maks lengde ved påfylling av ekstra gass		
Lyd inne min/max (kjøling)	26/39	29/42			
Lyd ute varme/kjøling	47/46	50/48			

Autorisert forhandler

Ring gratis til vår
forhandlertelefon:

02555