

Panasonic Etherea luft/luft varmepumpe

NE9LKE / NE12LKE



BauerEnergi

Produsert for norsk klima • Lavt energiforbruk • Ionisering
Lavt lydnivå • Luftrensing • Patrol Sensor
Høyere årsvirkningsgrad • Vedlikeholdsvarme +8/+10 °C



ENERGIKLASSE



LYDNIVÅ (innedel)



LUFTKVALITETER



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

MODELL INNE MODELL UTE	CS-NE9LKE CU-NE9LKE	CS-NE12LKE CU-NE12LKE	MODELL INNE MODELL UTE	CS-NE9LKE CU-NE9LKE	CS-NE12LKE CU-NE12LKE
Oppvarming			Sirkulasjon		
Varmekapasitet W	600-5400	600-6600	Avfukting l/time	1,5	2
Virkningsgrad COP	4,66	4,17	Luftsirkulasjon varme m ³ /min	12,8	13,2
Forbruk W	115-1360	115-1850	Dimensjoner		
Kjøling			Dimensjon H/B/D inne mm	290/870/204	290/870/204
Kjølekapasitet W	600-3000	600-4000	Dimensjon H/B/D ute mm	540/780/289	540/780/289
Virkningsgrad EER	4,63	3,85	Dimensjon rør væske	1/4"	1/4"
Forbruk W	120-745	120-1170	Dimensjon rør gass	3/8"	3/8"
Lydnivå (dB)			Rørlengde min/max m	3/7,5 (15*)	3/7,5 (15*)
Lyd inne min/max (varme)	24/40	30/42	* Maks lengde ved påfylling av ekstra gass		
Lyd inne min/max (kjøling)	23/39	26/42			
Lyd ute varme/kjøling	47/46	50/48			

Autorisert forhandler

Ring gratis til vår
forhandlertelefon:

02555

www.bauerenergi.no

Velkommen til et bedre innemiljø